

代码安全基础



事件触发

JavaScript语言 第2-2课

- **了解JavaScript中的事件触发机制**
- **认识常见的可触发事件及对应属性**
- **能够通过事件触发JavaScript脚本**



事件是可以被JavaScript侦测到的行为。网页中的每个元素都可以产生某些可以触发JavaScript命令的事件。比方说，当用户单击网页中的某个图片时，显示一个弹出窗口。这里的“单击”就可以称之为一个事件。



| 属性 | 事件 |
|-------------|--------|
| onclick | 鼠标单击事件 |
| ondblclick | 鼠标双击事件 |
| onmouseover | 鼠标悬停事件 |
| onmouseout | 鼠标移开事件 |
| onchange | 内容改变事件 |
| onfocus | 获取焦点事件 |
| onblur | 失去焦点事件 |
| onload | 页面加载事件 |
| onunload | 页面关闭事件 |



The image features a central figure of a person wearing a black hoodie, with their right hand pressed against their forehead in a gesture of stress or contemplation. The background is a vibrant blue digital landscape. It includes a glowing globe on the right side, a network of interconnected nodes and lines, and several padlock icons scattered across the scene, suggesting themes of cybersecurity, digital privacy, or global connectivity. The overall aesthetic is futuristic and high-tech.

谢谢观赏